

Maschinenliste



ZYKLEN GESTEUERTE DREHMASCHINE UT560X1500 CNC

Spitzenweite	1500 mm
Drehdurchmesser über Support	390 mm
Drehdurchmesser über Bett	560 mm
Verfahrweg Z-Achse	1100 mm

DREHMASCHINE SINUS 330/2000 KONV. MIT POSIONSANZEIGE

Spitzenweite	2000 mm
Drehdurchmesser über Support	440 mm
Drehdurchmesser über Bett	660 mm
Verfahrweg Z-Achse	230 mm

DREHMASCHINE V-TURN 410 KONV. MIT POSIONSANZEIGE

Spitzenweite	1000 mm
Drehdurchmesser über Support	250 mm
Drehdurchmesser über Bett	380 mm
Verfahrweg Z-Achse	140 mm

VERKAL- BEARBEITUNGSZENTRUM MTCUT 182 -15TH HEIDENHAIN 620

X-Achse	1800 mm
Y-Achse	800 mm
Z-Achse (+200 mm Spindelnase- Tisch)	700 mm
Tischbelastung	2000 kg
Spindel	SK40; 15.000 U/min; 22,5 KW; 144 Nm

VERKAL- BEARBEITUNGSZENTRUM VMC 4020 FX CNC FANUC OI-MC

X-Achse	1010 mm
Y-Achse	505 mm
Z-Achse	505 mm
Tischbelastung	500 kg
Spindel	SK40; 10.000 U/min; 7,5 KW

FRÄSMASCHINE UFM 5 KONV. MIT POSIONSANZEIGE

X-Achse	1000 mm
Y-Achse	340 mm
Z-Achse	440 mm
Tischbelastung	320 kg
Spindel	SK40; 1.600 U/min; 5,5 KW; 600 Nm

FRÄSMASCHINE UFM 1.1 KONV. MIT POSIONSANZEIGE

X-Achse	600 mm
Y-Achse	270 mm
Z-Achse	380 mm
Spindel	SK40; 1.600 U/min; 2,2 KW

FRÄSMASCHINE WMW FU 250X1000 KONV. MIT POSIONSANZEIGE

X-Achse	1000 mm
Y-Achse	250 mm
Z-Achse	380 mm
Spindel	SK40; 2.800 U/min; 5,6 KW

FLACHSCHLEIFMASCHINE WMWMIKROMAT SFW 200X600

X-Achse	600 mm
Y-Achse	200 mm
Z-Achse	400 mm
Spindel	2.800 U/min

WALZEN- RUNDBIEGEMASCHINE ASM KRM10/ 5,0

Breite	1050 mm
Biegedurchmesser min	190 mm
Blechstärke max.	5,5 mm

SÄGEHALBAUTOMAT KASTOTWINAE 4

Schnittbereich rund / quadrat 90°	400/ 400x400 mm
Kleinster Durchmesser	10 mm
Kürzeste Abschnislänge	6 mm

CNC-LASERSCHNEIDANLAGE BYSTAR 3015 8KW INKLUSIVE BYTRANS EXTENDED AUTOMATION

Stahl	3000x1500 mm bis 30 mm
Edelstahl	3000x1500 mm bis 30 mm
Aluminium	3000x1500 mm bis 30 mm
Kupfer	3000x1500 mm bis 12 mm
Messing	3000x1500 mm bis 15 mm

CNC-LASERSCHNEIDANLAGE BYSTAR 3015 VON BYSTRONIC 4,4KW

Stahl	3000x1500 mm bis 25 mm
Edelstahl	3000x1500 mm bis 20 mm
Aluminium	3000x1500 mm bis 12 mm

BYSTAR 3015 VON BYSTRONIC 4,4KW MIT CNC-DREHACHSE / ROHR-LASERSCHNEIDEN

Stahl	10 mm
Edelstahl	6 mm
Aluminium	4 mm

CNC-GESTEUERTEN ABKANTPRESSE BYSTRONIC XPERT 250 / 3100

Presskraft	2500 kn
Biegelänge	3100 mm
Anzahl Achsen	3D 6-Achsen-Hinteranschlag

CNC-GESTEUERTEN ABKANTPRESSE BYSTRONIC XPERT 80 / 1530

Presskraft	800 kn
Biegelänge	1530 mm
Anzahl Achsen	3D 6-Achsen-Hinteranschlag

FRÄS- UND BOHRMASCHINE FEHLMANN PICOMAX 21 D

Aufspannfläche	770x320 mm
Positionstoleranzen	unter 0,01 mm

ENTGRATMASCHINEN LOEWER DISCMaster 4TD ALUMINIUM/EDELSTAHL UND STAHL

max. Materialstärke	100 mm
max. Arbeitsbreite	1600 mm

KASTO-BLECH- UND ROHRHOCHREGALLAGER

Lagerplätze	153+
Formate	1500x3000 mm

PICK & CARRY KRAN / MIETKRAN

LxBxH	2425x938x1695 mm
max. Tragfähigkeit	3200 kg
max. Ausleger	7 m / +60°

